

Auswertegerät 92, nicht eichfähig

Klein, aber fein!

RHEWA
Waagen


Technische Daten

Gehäuse	ABS-Kunststoff, schlagfest, Schutzart IP52, tropfwwassergeschützt
Tastatur	Folientastatur mit neun Tasten mit Druckpunkt
Anzeige	LCD-Anzeige, 6-stellig, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 30 mm
Schnittstellen / ADU	1 x RS 232 (optional) / 1 x Messwerteingang
Stromversorgung	Netzanschluss 230 V, 50 Hz über mitgeliefertes Steckernetzgerät DC 9V, 1000 mA oder internen Akku 6V / 3Ah

Wägefehler	+/- 0,1 % vom Endwert
Einschwingzeit	0,5 - 2 s
Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-10 bis +40°C / max. 85%, nicht kondensierend
Leistungsaufnahme	12 VA
Akku-Betriebsdauer (ohne Unterbrechung)	ca. 40 Std. ohne Hinterleuchtung bei 20°C ca. 26 Std. mit Hinterleuchtung bei 20°C
Eigengewicht	ca. 1,7 kg
Abmessungen	230 x 150 x 95 mm


Funktionen

Wiegen, Nullstellen, Taraausgleich und Taraeingabe, Summier- und Zählfunktion, Sollwertkontrolle, Prozentfunktion und Wägezähler